The Chemours Company firma z branży chemicznej o globalnym zasięgu i czołowej pozycji na rynkach technologii bieli tytanowej, fluoroproduktów oraz rozwiązań chemicznych, ogłosiła podpisanie umowy z firmą Arkema na dystrybucję czynnika chłodniczego XP40 (R-449A) w Unii Europejskiej. Umowę zawarto z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Stopniowa redukcja o 37% kontyngentu na ekwiwalent CO_2 w 2018 wywołała znaczne zapotrzebowanie na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), mogące zastąpić produkty starszych generacji, takie jak R404A/R507A. XP40 jest obecnie czynnikiem chłodniczym preferowanym przez czołowe sieci handlu detalicznego, wykonawców z branży, dystrybutorów i użytkowników końcowych w Unii Europejskiej. Stosuje się go zarówno do modernizacji działających instalacji, jak i nowych układów chłodniczych. Czynnik ten przy poprawie wydajności i mniejszym wpływie na środowisko, daje redukcje GWP o ponad 65% w porównaniu do innych istniejących produktów.

Zawarta umowa pozwoli firmie Chemours na dostarczenie kluczowego produktu większej liczbie klientów. „Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą Arkema – czołowym dostawcą fluorowanych czynników chłodniczych, możemy zwiększyć dostęp do XP40 na rynku unijnym." — powiedział Diego Boeri, wiceprezes Chemours Fluorochemicals. „Od 2015 r. XP40 ma na rynku kluczowe znaczenie, jako produkt spełniający wymagania rozporządzenia F-gazowego. Wspieramy branżę w osiąganiu celów biznesowych w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając klientom i rynkowi ciągłość funkcjonowania".

Chemours oferuje pełną gamę czynników o niskim i bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), które umożliwiają klientom zmniejszanie emisji ekwiwalentu CO_2. Oprócz XP40 również produkty z serii Opteon™ XL mają bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i tym samym oferują obniżenie wskaźnika GWP nawet o 99% oraz zwiększenie wydajności w nowoprojektowanych urządzeniach. Więcej informacji pod adresem www.opteon.com